

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG</b>	F 35 - Diesel Radstand <u>2920</u> mm Kasten	Typenschein-Nummer CH <u>3372 48</u>
--	-------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette  
sowie Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger und auf Plakette  
Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten auf Zylinderkopf  
Hersteller HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER (D) Importeur ALFAG, Schlieren-Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder</u>	Typ <u>D 301</u>
Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mech. IB, Kabel, VR Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1788</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>links 1</u> <u>Seitenfenster</u> <u>rechts 2</u> <u>hinten 1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x 150 Ø</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>13,2</u> R <u>13,6</u>
Achsabstand <u>2920</u> / ( / / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4970</u> <u>3200</u>
Breite <u>1810</u> <u>1650</u>
Höhe <u>2250 +)</u> <u>1600</u>
Ueberhang V <u>1060</u>
H <u>990</u>
S _____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>960</u>	_____	<u>540</u>	<u>1500</u>
Nutzlast	<u>600</u>	_____	<u>1200</u>	<u>1800</u>
Total	<u>1560</u>	_____	<u>1740</u>	<u>3300</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	_____	<u>1750</u>	<u>3300</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 XC</u>	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	_____	<u>1750</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	_____ kg

+ ) Auf Wunsch mit erhöhtem Dach = 2450

**AUSRÜSTUNG** \*\*)Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ in Scheinwerfer  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ sep. 50 mm Ø  
 Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl. Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Fz. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn orange seidl. \_\_\_\_\_ hinten orange  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG F 35  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 3372 48  
 Karosserieform Kasten mit oder ohne  
Seitenfenster  
 Plätze : Total 3 \* (Vorn) 3 \*  
 Leergewicht 1500 Treibstoff D  
 PS 8,26  
 Nutzlast 1800 Hubraum 1788  
 Gesamtgew. 3300 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :**

- \* ) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- \*\* ) Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz vorhanden.

Ort und Datum der Prüfung  
Schlieren, 18.4.69

Die Prüfungskommission