

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke H A N O M A G	Typ F 46 N - Benzin	(+) Typenschein-Nummer CH 3372 49/50 *
------------------------------	------------------------------	------------------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE "F 46" beidseitig vor Türen

"F 46 N" Vorziffer zu Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg - "N" wird vom Importeur eingeschlagen

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn aussen am Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "O 141 L" vorn auf Flansch zum Thermostat-Gehäuse
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH HANNOVER (D) Importeur ALFAG, SCHLIEREN/ZURICH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb a. Hinterräder MOTOR Bauart Reihenm. Takte 4

Lenkung links Lenkhilfe - Marke HANOMAG Treibstoff B

Betriebsbremse Hydraulisch, 1-Kreis, IB, auf alle Räder **) Typ O 141 L

Hilfsbremse Mech. IB, Hebel m. Segment, Lage vorn Anz. Zyl. 4

Stellbremse Gestänge/Kabel, auf Hinterräder Bohrung 95 Hub 100

Getriebeart Mech. synchronisiert Anz. Gänge 4 **) Hubraum 2834 cm³ Steuer-PS 14,44

Diff. Sperre - Zughaken V-Steckn. Höchstgeschwind. 94 km/h Leist.-PS 80 (DIN) bei 3400 U/min

KAROSSERIEFORM Frontlenker-Kabine Anz. Türen 2 Kühlung Wasser

Schlebedach - Lärm 82 dB (A) bei 3400 U/min

Anz. Plätze: TOTAL 2*; vorn -; Mitte -; hinten -; Stehplätze - Lärmdämpfung 1 Topf 560 x 170 mm²

ABMESSUNGEN	Spurweite v. <u>1640</u> H <u>1440</u>	
	Spurkreis L (+) R (+)	
Achsabstand	<u>+</u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>+</u>	<u> </u>
Breite	<u>2070</u>	<u> </u>
Höhe	<u>2280</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>680</u>	<u> </u>
H	<u>+</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>Je nach Aufbau</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>Je nach Aufbau</u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u> </u>	<u>2500</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.50 - 16 6 PR ***)</u>			<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	<u> </u>	<u>2800</u>	<u> </u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	3600			<u>3600</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA K 11740 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 102 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. (1 Stufe) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/sep.rot 75 mm Ø

Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/links Schildform Hochformat/~~Langformat~~

Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw.-Messer Km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warmblinkeranlage vorhanden, mit Kontrolllampe

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG F 46 N - Benzin

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3372 49/50 *

Karosserieform Je nach Fz.

Plätze : Total *) (Vorn) -

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff B

PS 14,44

Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 2834

Gesamtgew. 3500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr des gepr. Fz. : F 46 N 60000079

*) Auf Wunsch, 3^{er} Sitz vorne = Modell mit 3 Sitzplätze ist unter Typenschein-Nummer CH 3372 50 zu registrieren. Keine Aenderung der Masse und Gewichte.

+) <u>Radstand</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Ueberhang H</u>	<u>Spurkreis</u>
3050 mm	4720 mm	990 mm	10,90 m
3050 mm	5180 mm	1450 mm	10,90 m
3500 mm	5670 mm	1490 mm	12,55 m
3900 mm	6120 mm	1540 mm	12,90 m

***) Auf Wunsch, 2-Kreis-Bremsen mit Unterdruck oder Druckluft-Bremshilfe, 5-Gang-Getriebe, Zughaken hinten

****) Bei Radstand 3900 mm, auch 6.50-16 8 PR = Tragkraft pro Achse 1500 Kg/3000 Kg

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 5.8.1969

Die Prüfungskommission