

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Benzin	Typenschein-Nummer CH 3383 01
--	--	---------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 20" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.**

7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen **vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.**

Motorkennzeichen eingeschlagen **hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).**

Hersteller **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D)** Importeur **VALLET AG., Aesch / BL**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB.; Auf Wunsch m. lastab-</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., (hängigem Bremskraftbegrenzer</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (auf Hinterräder wirkend.</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech., vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>4</u>	KÜHLUNG <u>Wasser</u>
<u>Seitenfenster</u> Schließbedach <u>—</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,6R</u> <u>13,45</u>
Achsabstand <u>2370</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> , <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4500</u> <u>2600</u>
Breite	<u>1820</u> <u>1680</u>
Hohe	<u>2010/2150/2340</u> <u>1470/1610/1800</u>
Ueberhang V	<u>1130</u> <u>—</u>
H	<u>1000</u> <u>860</u>
S	<u>—</u> <u>—</u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>840</u>	<u>—</u>	<u>470</u>	<u>1310</u>
Nutzlast	<u>360</u>	<u>—</u>	<u>730</u>	<u>1090</u>
Total	<u>1200</u>	<u>—</u>	<u>1200</u>	<u>2400</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2400</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 13 C 6 PR *</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhangelast</u>			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr -Bel. 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/~~—~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitt. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warmblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Typenschein-Nummer CH 3383 01
 Karosserieform Kasten
 Plätze: Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1310 Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast 1090 Hubraum 1622
 Gesamtgew. 2400 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'204'870

* Reifenvariante: 7.00 - 14 C, 8 PR; Tragkraft pro Reifen = 670 kg bei 3,25 atü.

§ Richtungsblinker: Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Schutzvorrichtung nach Art. 23 Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 15.12.71

Die Prüfungskommission