

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHTEL	F 20 - Diesel.	Typenschein-Nummer CH <u>3383 02</u>
--	---	----------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl.
oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH., Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>6 1 5 . 9 1 7</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB.; Auf Wunsch m. lastab-</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	Bohrung <u>87</u>	Hub <u>92,4</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., (hängigem Bremskraftbegrenzer</u>		Hubraum <u>2197</u>	cm ³	Steuer-PS <u>11,19</u>	
Stellbremse <u>auf VR. (auf Hinterräder wirkend.</u>		Leist.-PS <u>60</u>	(DIN) bei <u>4200</u>	U/min	
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u>	Anz. Gänge <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>			
Diff. Sperre <u>—</u>	Zughaken <u>—</u>	Höchstgeschwind. <u>105</u>	km/h	Lärm <u>82</u>	dB (A) bei <u>4350</u>
				Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>	

KAROSSERIEFORM	<u>Kasten mit oder ohne</u>	Anz. Türen <u>4</u>	
	<u>Seitenfenster</u>	Schiebedach <u>—</u>	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u>—</u>	hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1365 H 1400</u>
	Spurkreis L <u>13,6R 15,45</u>
Achsabstand <u>2370 / (/ /)</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4500</u> <u>2600</u>
Breite	<u>1820</u> <u>1680</u>
Hohe	<u>2010/2150/2340</u> <u>1470/1610/1800</u>
Uebershang V	<u>1130</u> <u>—</u>
H	<u>1000</u> <u>860</u>
S	<u>—</u> <u>—</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>920</u>	<u>—</u>	<u>470</u>	<u>1390</u>
Nutzlast	<u>350</u>	<u>—</u>	<u>660</u>	<u>1010</u>
Total	<u>1270</u>	<u>—</u>	<u>1130</u>	<u>2400</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2400</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 13 C</u>	<u>6 PR</u>	<u>*</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1340</u>	<u>(3,25) *</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhanglast</u>			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitt. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSHEEL F 20
 Typenschein-Nummer CH 3383 02
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1390 Treibstoff D
 Nutzlast 1010 PS 11,19
 Hubraum 2197
 Gesamtgew. 2400 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Reifenvariante: 7.00 - 14 C, 8 PR; Tragkraft pro Reifen = 670 kg bei 3,25 atü.

§) Richtungsblinker: Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II. BAV zulässig.

Schutzvorrichtung nach Art. 23 Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 15.12.71

Die Prüfungskommission

ck