

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHTEL	F 25 - Benzin	Typenschein-Nummer CH <u>3383 03</u>
--	---	---------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrräger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).
Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>B M C</u>	Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>16 A M W</u>	Lage <u>vorn</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u>	Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem)</u>	Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf BR *)</u>	Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u>	Anz. Gänge <u>4</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Diff Sperre <u>—</u>	Zughaken <u>—</u>	Höchstgeschwind. <u>100 km/h</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³	Steuer-PS <u>8,26</u>	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM	<u>Kasten mit oder ohne</u>	Anz. Türen <u>3 + 1 R</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
	<u>Seitenfenster</u>	Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ;	vorn <u>3</u> ;	Mitte <u>—</u> ;	hinten <u>—</u> ;
	Stehplätze <u>—</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,6 R</u> <u>13,45</u>
Achsabstand <u>2370</u> / () / ()	
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Lang <u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite <u>1820</u>	<u>1680</u>
Höhe <u>2010/2150/2340</u>	<u>1470/1610/1800</u>
Uebershang V <u>1130</u>	<u>—</u>
H <u>1000</u>	<u>860</u>
S <u>—</u>	<u>—</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>870</u>	<u>—</u>	<u>485</u>	<u>1355</u>
Nutzlast	<u>410</u>	<u>—</u>	<u>935</u>	<u>1345</u>
Total	<u>1280</u>	<u>—</u>	<u>1420</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhangelaast			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr -Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat A
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 3383 03
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1355 Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast 1345 Hubraum 1622
 Gesamtgew. 2700 Anhängelast —
 Gew. des Zugs —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'335'012

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Schutzvorrichtung nach Art. 23 Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch., 15.12.71

Die Prüfungskommission

CK