

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel	Typenschein-Nummer CH 3383 06
--	--	---------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl.
oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH., Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u>	Typ <u>6 1 5 . 9 1 7</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Seitenfenster</u> Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>13,6R</u> <u>13,45</u>	
Achsabstand	<u>2370 / / /</u>		
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Breite	<u>1820</u>	<u>1680</u>	
Hohe	<u>2010/2150/2340</u>	<u>1470/1610/1800</u>	
Ueberhang V	<u>1130</u>	<u>—</u>	
H	<u>1000</u>	<u>860</u>	
S	<u>—</u>	<u>—</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>950</u>	<u>—</u>	<u>485</u>	<u>1435</u>
Nutzlast	<u>450</u>	<u>—</u>	<u>1115</u>	<u>1565</u>
Total	<u>1400</u>	<u>—</u>	<u>1600</u>	<u>3000</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			Anhängelast
	<u>—</u>			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ gussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Typenschein-Nummer CH 3383 06
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1435 Treibstoff D
 PS 11,19
 Nutzlast 1565 Hubraum 2197
 Gesamtgew. 3000 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Schutzvorrichtung nach Art. 23 Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 15.12.71

Die Prüfungskommission

(K)