

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHTEL	F 2,5 - Diesel Radstand 2920	Typenschein-Nummer CH 3383 10
--	---	---------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl.
oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH., Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aachen / BL.

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u>	Typ <u>6 1 5 . 9 1 7</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Seitenfenster</u> Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze; TOTAL <u>2 +</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>
Spurkreis L <u>13,6</u> R <u>13,45</u>
Achsabstand <u>2920</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>5030</u> <u>3200</u>
Breite <u>1830</u> <u>1680</u>
Hohe <u>2030/2170/2360</u> <u>1470/1610/1800</u>
Ueberhang V <u>1130</u> <u>—</u>
H <u>980</u> <u>860</u>
S <u>—</u> <u>—</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>985</u>	<u>—</u>	<u>530</u>	<u>1515</u>
Nutzlast	<u>400</u>	<u>—</u>	<u>785</u>	<u>1185</u>
Total	<u>1385</u>	<u>—</u>	<u>1315</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>—</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>—</u> kg

