

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHTEL	F 30 - Diesel Radstand 2920	Typenschein-Nummer CH <u>3383 12</u>
--	---	--------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl. oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG, Aesch / BL

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>615.917</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., n. Unterdr.-Unterstütz.;</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	Bohrung <u>87</u>	Hub <u>92,4</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch n. lastabhängigen)</u>		Hubraum <u>2197</u> cm ³	Steuer-PS <u>11,19</u>	Leist.-PS <u>60</u> (DIN)	bei <u>4200</u> U/min
Stellbremse <u>auf VR, (Bremskraftbegrenzer auf BR *)</u>		Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u>	Anz. Gänge <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
Diff. Sperre <u>—</u>	Zughaken <u>—</u>	Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
				Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>	

KAROSSERIEFORM	<u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Seitenfenster <u>—</u>	Schiebedach <u>—</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>2+</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>—</u>	hinten <u>—</u>
	Stehplätze <u>—</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>13,6R</u> <u>13,45</u>
Achsabstand <u>2920</u>	/ (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u>	<u>3200</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1680</u>
Hohe	<u>2030/2170/2360</u>	<u>1470/1610/1800</u>
Überhang V	<u>1130</u>	<u>—</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S	<u>—</u>	<u>—</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>985</u>	<u>—</u>	<u>530</u>	<u>1515</u>
Nutzlast	<u>415</u>	<u>—</u>	<u>805</u>	<u>1220</u>
Total	<u>1400</u>	<u>—</u>	<u>1335</u>	<u>2735</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>—</u>	<u>1650</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(3,50)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/~~...~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitt. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Typenschein-Nummer CH 3383 12
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht 1515 Treibstoff D
 Nutzlast 1220 PS 11,19
 Hubraum 2197
 Gesamtgew. 2735 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., (zulässig bis 31.12.72)

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Schutzvorrichtung nach Art. 23 Abs. 2 BAV erforderlich.

+) Anzahl Plätze: 3. Platz vorn nicht zulässig. Vorderachsgarantie nicht ausreichend.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 15.12.71

Die Prüfungskommission