

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Benzin	Typenschein-Nummer CH 3383 17
------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.

7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).
 Hersteller HANOMAG HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.:</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>—</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>500</u> x Ø <u>150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1365 H 1400 **)

Spurkreis L — R —

Achsabstand 2800 - 3880 / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4760 - 5840</u>	<u>—</u>
Breite	<u>1810</u> **)	<u>—</u>
Hohe	<u>2040</u>	<u>—</u>
Ueberhang V	<u>1130</u>	<u>—</u>
H	<u>830</u>	<u>—</u>
S	<u>—</u>	<u>—</u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>—</u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Nutzlast	<u>—</u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Total	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>—</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	<u>6 PR</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ links, komb. Schildform Hochformat/~~Anordn.~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 3383 17
 Karosserieform —
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Weagsch Treibstoff B
 PS 8,25
 Nutzlast Je nach Fz Hubraum 1622
 Gesamtgew. 2700 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'335'311

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

***) Auf Wunsch : Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.

+) Abmessungen : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission