

EIGENDESICHERHEITSTYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHHEL	F 3 5 - Benzin	Typenschein-Nummer CH 3383 21
------------------------------	------------------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).
Hersteller HANOMAG HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.:</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse <u>rech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf ER *)</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>rech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u>

+))

<p>ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u> **) Spurkreis L <u>—</u> R <u>—</u></p> <p>Achsabstand <u>2800 - 3880</u> / <u>—</u> / <u>—</u></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Aussenabmessungen</td> <td style="text-align: center;">Innenabmessungen</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td style="text-align: center;"><u>4760 - 5840</u></td> <td style="text-align: center;"><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td style="text-align: center;"><u>1810</u> **)</td> <td style="text-align: center;"><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>Hohe</td> <td style="text-align: center;"><u>2040</u></td> <td style="text-align: center;"><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>Überhang V</td> <td style="text-align: center;"><u>1130</u></td> <td style="text-align: center;"><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td style="text-align: center;"><u>830</u></td> <td style="text-align: center;"><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td style="text-align: center;"><u>—</u></td> <td style="text-align: center;"><u>—</u></td> </tr> </table>		Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4760 - 5840</u>	<u>—</u>	Breite	<u>1810</u> **)	<u>—</u>	Hohe	<u>2040</u>	<u>—</u>	Überhang V	<u>1130</u>	<u>—</u>	H	<u>830</u>	<u>—</u>	S	<u>—</u>	<u>—</u>	<p>GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u></p> <p>Leergewicht <u>—</u> <u>Je nach Aufbau</u> <u>—</u></p> <p>Nutzlast <u>—</u> <u>Je nach Aufbau</u> <u>—</u></p> <p>Total <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u></p> <p>Fabrik-Garantie <u>1600</u> <u>—</u> <u>1750</u> <u>3300</u></p> <p>Reifen-Dimens. <u>6.70 - 15 XC 8 PR</u></p> <p>Tragkraft p. Achse <u>1750</u> (4,5) <u>1750</u> (4,5) <u>—</u></p> <p>Fabrikgar. max. <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u> kg</p> <p style="text-align: right;">Gesamtzuggewicht Anhangelast <u>—</u></p>
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																				
Länge	<u>4760 - 5840</u>	<u>—</u>																				
Breite	<u>1810</u> **)	<u>—</u>																				
Hohe	<u>2040</u>	<u>—</u>																				
Überhang V	<u>1130</u>	<u>—</u>																				
H	<u>830</u>	<u>—</u>																				
S	<u>—</u>	<u>—</u>																				

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Ablendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ SI (E) Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr -Bel 1/ links, komb. Schildform Hochformat/~~Standardformat~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messor km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitr. — hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35
 Typenschein-Nummer CH 3383 21
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Wagnsch. Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast Je nach Fz 1622
 Gesamtgew. 3300 Anhängelast _____
 Gew des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'700'559

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

***) Auf Wunsch : Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.

+) Abmessungen : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission