

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	Typenchein-Nummer CH <u>3383 22</u>	F 35 - Diesel
------------------------------	--	--	---------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz, "D . . . . ." vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl. oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.  
 Hersteller HANOMAG HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.:</u>	Typ <u>6 1 5 . 9 1 7</u>
Hilfsbremse) <u>rech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf BR *)</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>rech., vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>—</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1365 H 1400 (\*\*)  
 Spurkreis L — R —

Achsabstand 2800 - 3880 / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4760 - 5840</u>	_____
Breite	<u>1810</u> (**)	_____
Höhe	<u>2040</u>	_____
Überhang V	<u>1130</u>	_____
H	<u>830</u>	_____
S	<u>—</u>	_____

**GEWICHTE** Vorn — Mitte — Hinten — TOTAL —

Leergewicht — Je nach Aufbau —

Nutzlast — Je nach Aufbau —

Total —

Fabrik-Garantie 1600 — 1750 3300

Reifen-Dimens. 6.70 - 15 XC 8 PR

Tragkraft p. Achse 1750 (4,5) 1750 (4,5)

Fabrikgar. max. — Gesamtzuggewicht — Anhängelast — kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht — Nebellampen —  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen —  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat  
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II  
 Vorn 2/ 4 (E) § settl. — hinten 2/ 2a (E)  
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG HENSCHHEL F 35  
 Typenschein-Nummer CH 3383 22  
 Karosserieform  
 Plätze: Total 3 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D  
 PS 11,19  
 Nutzlast Je nach Fz Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 3300 Anhängelast  
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp\*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.\*\*) Auf Wunsch : Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.+) Abmessungen : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission

ck-