

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Diesel Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3383 24
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
 "D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herat.-Pl. oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorkiffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorkiffer zu Motornummer.
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB.; Auf Wunsch m. lastab-</u>	Typ <u>6 1 5 . 9 1 7</u>
Hilfsbremse <u>rech., IB., (hängigem Bremskraftbegrenzer</u>	Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR., (auf Hinterräder wirkend,</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>rech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM Frontlenker- Anz. Türen <u>3</u>	KÜHLUNG <u>Wasser</u>
<u>Doppelkabine</u> Schieberdach <u>—</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1365 H 1400</u> *)
+) Spurbereich L <u>—</u> R <u>—</u>
Achsabstand <u>3500 - 3880</u> / <u>—</u>
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge <u>5280 - 5660</u>
Breite <u>1810</u> *)
Hohe <u>2040</u>
Ueberhang V <u>1130</u>
H <u>650</u>
S <u>—</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>—</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Nutzlast	<u>—</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Total	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>1300</u>	<u>2400</u>	<u>—</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 13 C</u>	<u>6 PR</u>	<u>**</u>	<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1340 (3,25)</u>	<u>**</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>—</u> kg
	Anhängelast			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ SI (E) Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten —
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Typenschein-Nummer CH 3383 24
 Karosserieform —
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D
 Nutzlast je n. Fz. PS 11,19
 Hubraum 2197
 Gesamtgew. 2400 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- +) Abmessungen: sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 *) Auf Wunsch: Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.
 **) Reifenvariante: 7.00 - 14 C, 8 PR; Tragkraft pro Reifen = 670 kg bei 3,25 atü.
 §) Richtungsblinker: Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV. zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu ver-langen.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission