

Lieferwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
HANOMAG - HENSCHEL

F 25 - Diesel
Doppelkabine

Typenschein-Nummer
CH 3383 26

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-
Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" " " vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl.
oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längerrohrträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH., Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb auf <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>—</u>	Marke	<u>MERCEDES</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.:</u>			Typ	<u>6 1 5 . 9 1 7</u>		
Hilfsbremse	<u>mech., IB.,</u>	<u>(Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>4</u>
Stellbremse	<u>auf VR.</u>	<u>(Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>		Bohrung	<u>87</u>	Hub	<u>92,4</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchron.</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum	<u>2197</u>	cm ³ Steuer-PS	<u>11,19</u>
Diff. Sperre	<u>—</u>	Zughaken	<u>—</u>	Höchstgeschwind.	<u>100</u>	km/h	Leist. -PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenker-</u>	Anz. Türen	<u>3</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>		
	<u>Doppelkabine</u>	Schiebedach	<u>—</u>	Lärm	<u>82</u>	dB (A) bei <u>4350</u>	U/min
Anz. Plätze: TOTAL	<u>7; vorn 3; Mitte —; hinten 4; Stehplätze —</u>			Lärmdämpfung	<u>1 Topf 620 x Ø 150</u>		

ABMESSUNGEN Spurweite V 1365 H 1400 **)
Spurkreis L — R —

Achsabstand 3500 - 3880 / — / —

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5280 - 5660</u>	<u>—</u>
Breite	<u>1810 **)</u>	<u>—</u>
Hohe	<u>2040</u>	<u>—</u>
Überhang V	<u>1130</u>	<u>—</u>
H	<u>650</u>	<u>—</u>
S	<u>—</u>	<u>—</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>—</u>	<u>Je nach Aufbau</u>		<u>—</u>
Nutzlast	<u>—</u>	<u>Je nach Aufbau</u>		<u>—</u>
Total	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>—</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 6 PR</u>			<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>—</u> kg
	Anhängelast			<u>—</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ links, komb. Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seittl. — hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 3383 26
 Karosserieform —
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 PS 11,18
 Nutzlast Je nach Fz. Hubraum 2197
 Gesamtgew. 2700 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp.

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

**) Auf Wunsch : Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.

+) Abmessungen : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission