

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Benzin Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH <u>3383 27</u>
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"F 30" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.</u>			
<u>7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).</u> Hersteller <u>HANOMAG-HENSCHEL GmbH., Hannover (D)</u> Importeur <u>VALLET AG., Aesch / BL</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>		Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u>		Typ <u>16 A M W</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>		Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>	
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h		Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-</u> Anz. Türen <u>3</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Doppelkabine</u> Schiebedach <u>—</u>		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>—</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1365 H 1400</u> **) Spurbereich L <u>—</u> R <u>—</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>3500 - 3880 / — / —</u>		Leergewicht <u>—</u> <u>Je nach Aufbau</u> <u>—</u>	
<u>Außenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>—</u> <u>Je nach Aufbau</u> <u>—</u>	
Länge <u>5280 - 5660</u>		Total <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>	
Breite <u>1810</u> **)		Fabrik-Garantie <u>1400</u> <u>—</u> <u>1650</u> <u>3000</u>	
Höhe <u>2040</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 - 15 XC 8PR</u>	
Federhang V <u>1130</u>		Tragkraft p. Achse <u>1420 (3,5)</u> <u>1750 (4,5)</u>	
H <u>650</u>		Gesamtzuggewicht	
S <u>—</u>		Anhangelast <u>—</u> kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ Sl (E) Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat/~~Standard~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitt. — hinten 2/ 2a (E)
 Warmblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Typenschein-Nummer CH 3383 27
 Karosserieform
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast Ja nach Fz Hubraum 1622
 Gesamtgew. 3000 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'105'644

- *) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.
- ***) Auf Wunsch : Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.
- +) Abmessungen : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission