

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3383 28
ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller- Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz. "D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herat.-Pl. oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längrohrträger. Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer. Hersteller <u>HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D)</u> Importeur <u>VALLET AG., Aesch / BL</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>		Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigen</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-</u> Anz. Türen <u>3</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Doppelkabine</u> Schiebedach <u>—</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>—</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>620 x Ø 150</u>	

+) **ABMESSUNGEN** Spurweite V 1365 H 1400 (**)
Spurkreis L — R —

Achsabstand 3500 - 3880 / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5280 - 5660</u>	<u>—</u>
Breite	<u>1810</u> (**)	<u>—</u>
Hohe	<u>2040</u>	<u>—</u>
Ueberhang V	<u>1130</u>	<u>—</u>
H	<u>650</u>	<u>—</u>
S	<u>—</u>	<u>—</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>—</u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Nutzlast	<u>—</u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Total	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>—</u>	<u>1650</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC</u>	<u>8 PR</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	<u>—</u>	<u>Anhängelast</u>	<u>—</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Typenschein-Nummer CH 3383 28
 Karosserieform —
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D
 PS 11,18
 Nutzlast Je nach Fz. Hubraum 2197
 Gesamtgew. 3000 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

**) Auf Wunsch : Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.

+) Abmessungen : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission