

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Diesel Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3383 30
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-  
Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.  
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl.  
oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.  
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.  
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH., Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb auf Vorderräder	MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Lenkung links Lenkhilfe —	Marke MERCEDES Treibstoff D
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;	Typ 6 15, 9 17
Hilfsbremse mech., IB. (Auf Wunsch m. lastabhängigem	Lage vorn Anz. Zyl. 4
Stellbremse auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)	Bohrung 87 Hub 92,4
Getriebeart mech. vollsynchron. Anz. Gänge 4	Hubraum 2197 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 11,19
Diff. Sperre — Zughaken — Höchstgeschwind. 90 km/h	Leist.-PS 60 (DIN) bei 4200 U/min

KAROSSERIEFORM Frontlenker- Anz. Türen 3	Kühlung Wasser
Doppelkabine Schiebedach —	Lärm 82 dB (A) bei 4350 U/min
Anz. Plätze: TOTAL 7; vorn 3; Mitte —; hinten 4; Stehplätze —	Lärmdämpfung 1 Topf 620 x Ø 150

+) **ABMESSUNGEN** Spurweite V 1365 H 1400 \*\*  
Spurkreis L R

Achsabstand	3500 - 3880 / /
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	5280 - 5660
Breite	1810 **)
Hohe	2040
Ueberhang V	1130
H	650
S	—

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	—	Je nach Aufbau	—	—
Nutzlast	—	Je nach Aufbau	—	—
Total	—	—	—	—
Fabrik-Garantie	1600	—	1750	3300
Reifen-Dimens.	6.70 - 15 XC	8 PR	—	—
Tragkraft p. Achse	1750	(4,5)	1750 (4,5)	—
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			— kg
	Anhängelast			—

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht — Nebellampen —  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen —  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat  
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II  
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ 2a (E)  
 Warnblinkeranlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35  
 Typenschein-Nummer CH 3383 30  
 Karosserieform  
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D  
 PS 11,19  
 Nutzlast Je nach Fz. Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 3300 Anhängelast  
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp\*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.\*\*) Auf Wunsch : Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.+) Abmessungen : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 16.12.71

Die Prüfungskommission