

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 35 - 3 A - Benzin	Typenschein-Nummer CH <u>3383 31</u>
------------------------------	--	---------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig vorn auf Türen
"F 35-3 A" auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich
in Kabine neben Beifahrersitz
7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längrohrträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (Importeur)
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH., Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB m. Unterdr.-Unterstützung</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB</u> <u>auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR.</u> <u>Bremskraftbegrenzer auf HR</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u> (**)				
*)	Spurkreis L <u> </u> R <u> </u>				
Achsabstand	<u>2800 - 4050</u>				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>5200 - 6400</u>	<u> </u>			
Breite	<u>1810</u> (**)	<u> </u>			
Höhe	<u>2040</u>	<u> </u>			
Ueberhang V	<u>1130</u>	<u> </u>			
H	<u> </u>	<u> </u>			
S	<u> </u>	<u> </u>			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u> </u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u> </u>	<u> </u>
Nutzlast	<u> </u>	<u>Je nach Aufbau</u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	<u> </u>	<u>2500</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70</u>	<u>- 15 XC</u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1670</u>	<u>(4,25)</u>	<u>3340</u>	<u>(4,25)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ Sl (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat/XXXXXXXX
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. - hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35-3A
 Typenschein-Nummer CH 3383 31
 Karosserieform -
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast je n. Fz. Hubraum 1622
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'700'001

- *) Abmessungen: sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 **) Auf Wunsch: Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.
 §) Richtungsblinker: Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ersetzt TS CH 3383 31 vom 21.2.72

Radstand

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 21.2.72

(7.3.73)

Die Prüfungskommission

CK