

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - 3 A - Diesel	Typenschein-Nummer CH 3383 32
------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------

**ERKENNUNGSMERKMALE**

"F 35" beidseitig vorn auf Türen  
 "F 35-3 A" auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich  
 in Kabine neben Beifahrersitz  
 "D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette  
 oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH., Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb auf <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe			Marke <u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., mit Unterdr.-Unterstützung</u>				Typ <u>6 1 5 . 9 1 7</u>		
Hilfsbremse <u>) mech., IB., [auf Wunsch m. lastabhängigem</u>				Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>) auf VR [Bremskraftbegrenzer auf HR</u>				Bohrung <u>87</u>	Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u>	Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>2197</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre	Zughaken	Höchstgeschwind. <u>100</u>	km/h	Leist.-PS <u>60</u>	(DIN) bei <u>4200</u>	U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Frontlenkerkabine</u>	Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>
	Schiebedach			Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u>	vorn <u>3</u>	Mitte	hinten	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1365</u>	H <u>1400</u>	**)
*)	Spurkreis L	R	
Achsabstand	<u>2800 - 4050</u>		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>5200 - 6400</u>		
Breite	<u>1810</u>	**)	
Höhe	<u>2040</u>		
Ueberhang V	<u>1130</u>		
H			
S			

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>Je nach Aufbau</u>			
Nutzlast	<u>Je nach Aufbau</u>			
Total				<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>		<u>2500</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1670</u>	<u>(4,25)</u>	<u>3340</u>	<u>(4,25)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat ~~ALTE FORM~~

Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 2/ 4 (E) § seitl. - hinten 2/ 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35-3A

Typenschein-Nummer CH 3383 32

Karosserieform -

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1 t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast jo n. Fz. PS 11 19

Hubraum 2197

Gesamtgew. 3500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Abmessungen: sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- \*\* ) Auf Wunsch: Spurweite hinten 1730 mm sowie Gesamtbreite hinten 1900 mm.
- § ) Richtungsblinker: Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6 m sind zusätzliche Seitenblinker nach Anordnung IV BAV zu verlangen.

Ersetzt TS CH 3383 32 vom 21.2.72

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 21.2.72

Radstand  
(7.3.73)

Die Prüfungskommission