

Art des Fahrzeuges Sattelschlepper	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 191 S 19 CH	Typenschein-Nummer CH 3383 35
--	--	---------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 191" beidseitig auf Kabine
"F 191 S 19 CH" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine auf Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich vorn und hinten auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "6 R 1315-524-24 U" rechts, seitlich, Mitte Block (angenietete Pl.)
 Hersteller Hanomag-Henschel GmbH, Kassel (D) Importeur Vallet SA., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydraul. ZF</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>HANOMAG-HENSCHEL/Treibst.D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB, mit Regler *)</u>	Typ <u>6 R 1315-524-24 U</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Hebel m. Dauerbremse Staudr. pneum. betät.</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Segment, Gestänge, Anhängerbr. 2-Leiter, indirekt</u>	Bohrung <u>130</u> Hub <u>150</u>
Getriebeart <u>mech. [Druckl.-Unterstütz. Anz. Gänge 2 x 6</u>	Hubraum <u>11940</u> cm ³ Steuer-PS <u>60,81</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>93</u> km/h	Leist.-PS <u>242 (DIN)</u> bei <u>2150</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine **)</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>(mit 2 Liegepritschen)</u> Schiebedach	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2450</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze	Lärmdämpfung <u>1 Topf 1000xØ 280</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1970 H 1720</u>
Spurkreis L <u>13,7R 13,5</u>
Achsabstand <u>3350 / () / ()</u>
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge <u>5800</u>
Breite <u>2300</u>
Höhe <u>2920</u>
Ueberhang V <u>1450</u>
H <u>1000</u>
S <u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			<u> </u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>	<u> </u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00 - 20 Multiply</u>			<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>6500</u>	<u>(7,75)</u>	<u>12000</u>	<u>(7,75)</u>
Fabrikgar. max.	XXXXXX Anhängelast			<u>20000</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe _____
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)
Markierlicht V=A (E)+H=R (E) Nebellampen _____
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen _____
Kontroll-Nr. -Bel. kombiniert links Schildform Hochformat/unisex
Rückspiegel 2/aussen Geschw. -Messer TCO 15
Richtungsblinker 4/
Vorn 4 (E) seittl. _____ hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
Unterlegekeil: 440 x 190 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Sattelschlepper
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL
F 191 S 19 CH
Typenschein-Nummer CH 3383 35
Karosserieform _____
Plätze : Total 3 (Vorn) 2
Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
PS 60,81
Nutzlast je nach Fz. Hubraum 11940
Gesamtgew. 19000 Anhängelast _____
Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 191 032 123 64 012 CH

- *) Bremskraftregler nicht erforderlich, wenn Nutzlast kleiner als Leergewicht.
- **) Kippkabine: gem. Art. 22 Abs. 1 BAV gesichert.
- §) Ausrüstung: muss bei der Einzelabnahme geprüft werden.

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.5.72

Die Prüfungskommission

ck