

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHTEL</b>	F 20 - Benzin Radstand 2920 mm	Typenschein-Nummer CH <b>3383 36</b>
--	---	-----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Langsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (Importeur)  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL, GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG, Aesch / BL

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB, lastabh. Bremskraftregler</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, auf [a.HR, a.W. mit Vacuumhilfe</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Seitenfenster</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,6</u> R <u>13,45</u>
Achsabstand	<u>2920</u> / ( / / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u> <u>3200</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1050/1680</u>
Höhe	<u>2060/2200/2410</u> <u>1470/1610/1800</u>
Überhang V	<u>1130</u>
H	<u>980</u>
S	<u>860</u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>850</u>	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>1350</u>
Nutzlast	<u>410</u>	<u>-</u>	<u>640</u>	<u>1050</u>
Total	<u>1260</u>	<u>-</u>	<u>1140</u>	<u>2400</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1300</u>	<u>2400</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00 - 14 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

