

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 20 Benzin Kasten ohne Fenster Radstand 2940 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 41
-----------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"603 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ <u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse	<u>) mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>) Vorderräder Anhängerbr. <u>-</u></u>			Bohrung <u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>			Hubraum <u>1798</u>	cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>120</u>	km/h	Leist.-PS <u>70</u>	(DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Kasten ohne Fenster</u>			Kühlung <u>Wasser</u>	
	Anz. Türen <u>4 od. 5</u>			Lärm <u>81</u>	dB (A) bei <u>4800</u> U/min
	Schiebedach <u>-</u>			Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>				

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>12,10</u> R <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u> <u>3180</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>970</u> <u>860</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>950</u>	<u>-</u>	<u>535</u>	<u>1485 *</u>
Leergewicht	<u>220</u>	<u>-</u>	<u>795</u>	<u>1015</u>
Nutzlast	<u>1170</u>	<u>-</u>	<u>1330</u>	<u>2500</u>
Total	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1350</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>175 R 14 C 6 PR</u>			
Reifen-Dimens.	<u>1400 (3,75)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1400 (3,75)</u>			
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = <u>1200</u> kg			
	ungebremst = <u>500</u> kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20
Typenschein-Nummer CH 3383 41
Karosserieform Kasten ohne Fenster
Plätze : Total 2 (Vorn) 2
Leergewicht 1485 Treibstoff B
PS 9,15
Nutzlast 1015 Hubraum 1708
Gesamtgew. 2500 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Bei einer Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission