

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 20 Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 44
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"603 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette  
Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>		Lenkhilfe <u>-</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		
Hilfsbremse	<u>) mech. IB, auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>	
Stellbremse	<u>) Vorderräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>120 km/h</u>

MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Marke	<u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B</u>
Typ	<u>18V/648E (A 70)</u>	
Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Bohrung	<u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>
Hubraum	<u>1798</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>9,15</u>
Leist.-PS	<u>70</u> (DIN)	bei <u>4800</u> U/min
Kühlung	<u>Wasser</u>	
Lärm	<u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Lärmdämpfung	<u>1. Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	

KAROSSERIEFORM Kasten mit Fenster Anz. Türen 4 od. 5  
Schiebedach  
Anz. Plätze: TOTAL 3; vorn 3\*; Mitte    ; hinten    ; Stehplätze    

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>2,10</u> R <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940 / / /</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u> <u>3180</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>
H	<u>970</u>
S	<u>860</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>940</u>	<u>   </u>	<u>540</u>	<u>1480 **)</u>
Nutzlast	<u>410</u>	<u>   </u>	<u>610</u>	<u>1020</u>
Total	<u>1350</u>	<u>   </u>	<u>1150</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>   </u>	<u>1350</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>175 R 14 C 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1400 (3,75)</u>	<u>   </u>	<u>1400 (3,75)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst = 1200 kg</u>			
	<u>ungebremst = 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3383 44

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1480 Treibstoff B

Nutzlast 1020 PS 9,15

Gesamtgew. 2500 Hubraum 1708

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei einer Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- § ) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission