

FIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 20 Benzin	Typenschein-Nummer CH 3383 45
------------------------------	---------------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"603 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse	<u>) mech. IB, auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf* HR</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>) Vorderräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum	<u>1798</u>	cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist.-PS	<u>70</u>	(DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM	Anz. Türen <u>2</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>	
	Schlebedach <u>-</u>			Lärm	<u>81</u>	dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL	<u>2 od. 3 *</u>			Lärmdämpfung	<u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> **	§
	Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>	
Achsabstand	<u>2700, 2940, 3400, 3800</u> ***	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>§</u>	<u>-</u>
Breite	<u>1810</u>	<u>-</u>
Hohe	<u>2020</u>	<u>-</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>§</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>		<u>§</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>		<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1300</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8 PR</u>			<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst = 1200 kg</u>		<u>ungebremst = 500 kg</u>	
<u>Bereifungsvariante:</u>	<u>175 R 14 C 6 PR 1400 kg (3,75)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20
Typenschein-Nummer CH 3383 45
Karosserieform
Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn)
Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B
Nutzlast je n. Aufbau PS 4,15
Hubraum 1708
Gesamtgew. 2500 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - **) Auf Wunsch Spurweite hinten 1630 mm
 - ***) Das Original-Fahrgestell mit 3800 mm Radstand darf gemäss den Aufbaurichtlinien des Hersteller-Werkes auf 4300 mm erhöht werden.
- §) Masse, Spurbreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission