

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 20 Benzin Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3383 46
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>BLMC</u>	Treibstoff	<u>B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>18V/648E (A 70)</u>			
Hilfsbremse	<u>mech. IB, auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>4</u>	
Stellbremse	<u>Vorderräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>80,26</u>	Hub	<u>88,9</u>	
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum	<u>1798</u>	cm ³	Steuer-PS	<u>9,15</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>120</u>	Leist.-PS	<u>70</u>	(DIN)	bei <u>4800</u>	U/min

KAROSSERIEFORM	Anz. Türen <u>2 od. 3</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>
	<u>Schlebedach</u>	Lärm	<u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>6 od. 7</u>	V = <u>2 od. 3</u> *) H = <u>4</u>	Lärmdämpfung	<u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u>	H <u>1400</u>	**)
	Spurkreis L _____	R _____	§)
Achsabstand	<u>3400 / (/ /)</u>		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>§)</u>	_____	
Breite	<u>1810</u>	_____	
Höhe	<u>2020</u>	_____	
Überhang V	<u>1120</u>	_____	
H	<u>§)</u>	_____	
S	_____	_____	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	_____	<u>je nach Aufbau</u>	_____	§)
Nutzlast	_____	<u>je nach Aufbau</u>	_____	
Total	_____	_____	<u>2500</u>	
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>1300</u>	<u>2500</u>	
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300 (3,25)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst = 1200 kg</u>			
	<u>ungebremst = 500 kg</u>			

Bereifungsvariante:
175 R 14 G 6 PR 1400 kg (3,75)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoßlicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3383 46

Karosserieform

Plätze : Total 6 od. 7 (Vorn) 2 oder 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B

Nutzlast je n. Aufbau^{PS} Hubraum 9,15

Gesamtgew. 2500 Anhängelast 1708

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
 - §) Masse, Spurbreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission