

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 20 Diesel Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 47
-----------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts</u>			Marke	<u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>615.917</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR]</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>			Bohrung	<u>87</u>	Hub <u>92,4</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum	<u>2197</u> cm ³	Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h		Leist.-PS	<u>60</u> (DIN)	bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>	
	Schlebedach			Lärm	<u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>2</u>	vorn <u>2</u>	Mitte	hinten	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 150</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>			
	Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>			
Achsabstand	<u>2400 / () / () / ()</u>			
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>		
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>		
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>		
Ueberhang V	<u>1120</u>			
H	<u>980</u>	<u>860</u>		
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>995</u>		<u>500</u>	<u>1495 *</u>
Nutzlast	<u>315</u>		<u>690</u>	<u>1005</u>
Total	<u>1310</u>		<u>1190</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>		<u>1300</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>

Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg
ungebremst = 500 kg

Bereifungsvariante:
175 R 14 C 6 PR 1400 (3 75)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)

Stopplecht R - Sl (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn - seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3383 47

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1495 Treibstoff D

Nutzlast 1005 PS 11,19

Gesamtgew. 2500 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission