

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 20 Diesel Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 48
ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "603 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> : vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>;</u> hinten <u>;</u> Stehplätze <u></u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372 H 1400</u> Spurkreis L <u>11,25R 11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400 / / /</u>		Leergewicht <u>995</u> <u>---</u> <u>500</u> <u>1495 **)</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>305</u> <u>---</u> <u>415</u> <u>720</u>	
Länge <u>4500</u> <u>2600</u>	Total <u>1300</u> <u>---</u> <u>915</u> <u>2215</u>		
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>	Fabrik-Garantie <u>1300</u> <u>---</u> <u>1300</u> <u>2500</u>		
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>	Reifen-Dimens. <u>7.00-14 8 PR</u> <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u>		
Ueberhang V <u>1120</u>	Tragkraft p. Achse <u>1300 (3,25)</u> <u>1300 (3,25)</u> <u>---</u> <u>---</u>		
H <u>980</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg		
S <u>---</u>	ungebremst = 500 kg		

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3383 48

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1495 Treibstoff D

Nutzlast 720 PS 11,19

Gesamtgew. 2215 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - **) Bei einer Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
 - §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission