

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 20 Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 54
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>615.917</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR]	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 150</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h		
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>		
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V 1372 H 1400</u>
	Spurkreis <u>L 13,10 R 13,10</u>
Achsabstand	<u>2940 / / /</u>
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u> <u>3180</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>
H	<u>970</u>
S	<u>860</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>1010</u>	<u>-</u>	<u>530</u>	<u>1540 **</u>
Leergewicht	<u>390</u>	<u>-</u>	<u>570</u>	<u>960</u>
Nutzlast	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1100</u>	<u>2500</u>
Total	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1350</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>175 R 14 C 6 PR</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Reifen-Dimens.	<u>1400 (3,75)</u>	<u>-</u>	<u>1400 (3,75)</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1200</u>	<u>gebremst</u>	<u>500</u>	<u>ungebremst</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warmblinkeranlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3383 54

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1540 Treibstoff D

Nutzlast 960 PS 11,19

Gesamtgew. 2500 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission