

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 20 Diesel	Typenschein-Nummer CH 3383 55
------------------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2-3*</u> vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> (**)	Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>	Achsabstand <u>2700, 2940, 3400, 3800</u> (***)
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	
Länge	<u>§</u>	<u>-</u>	
Breite	<u>1810</u>	<u>-</u>	
Höhe	<u>2020</u>	<u>-</u>	
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>	
H	<u>§</u>	<u>-</u>	
S	<u>-</u>	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	§)
Leergewicht	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Nutzlast	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2500</u>	
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1300</u>	<u>2500</u>	
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8 PR</u>			<u>-</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = 1200 kg				
	ungebremst = 500 kg				
<u>Bereifungsvariante:</u>					
<u>175 R 14 C 6 PR 1400 (3,75)</u>					

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stopplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3383 55

Karosserieform -

Plätze: Total 2 od. 3 (Vorn) -

Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff D

PS 1119

Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 2197

Gesamtgew. 2500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
 - ***) Das Original-Fahrgestell mit 3800 mm Radstand darf gemäss den Aufbaurichtlinien des Hersteller-Werkes auf 4300 mm erhöht werden
- §) Masse, Spurkreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission