

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 20 Diesel Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3383 56
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"603 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock  
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR]	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>2 od. 3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>6 od. 7</u> V= <u>2 od. 3*</u> H= <u>4</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> **) §) Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u> Achsabstand <u>3400</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Aussenabmessungen</th> <th style="width: 50%;">Innenabmessungen</th> </tr> <tr> <td>Länge <u>§)</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Breite <u>1810</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe <u>2020</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Überhang V <u>1120</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>H <u>§)</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>S <u>-</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> </table>	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge <u>§)</u>	<u>-</u>	Breite <u>1810</u>	<u>-</u>	Höhe <u>2020</u>	<u>-</u>	Überhang V <u>1120</u>	<u>-</u>	H <u>§)</u>	<u>-</u>	S <u>-</u>	<u>-</u>	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> Leergewicht <u>-</u> je nach Aufbau <u>§)</u> Nutzlast <u>-</u> je nach Aufbau <u>-</u> Total <u>-</u> <u>2500</u> Fabrik-Garantie <u>1300</u> <u>1300</u> <u>2500</u> Reifen-Dimens. <u>7.00-14 8 PR</u> Tragkraft p. Achse <u>1300 (3,25)</u> <u>1300 (3,25)</u> Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg Bereifungsvariante: <u>175 R 14 C 6 PR 1400 (3,75)</u>
Aussenabmessungen	Innenabmessungen														
Länge <u>§)</u>	<u>-</u>														
Breite <u>1810</u>	<u>-</u>														
Höhe <u>2020</u>	<u>-</u>														
Überhang V <u>1120</u>	<u>-</u>														
H <u>§)</u>	<u>-</u>														
S <u>-</u>	<u>-</u>														

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Märkerlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 3383 56

Karosserieform -

Plätze : Total 6 od. 7 (Vorn) 2 od. 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau PS 11,19  
Hubraum 2197

Gesamtgew. 2500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
  - \*\* ) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
  - § ) Masse, Spurbreis- $\phi$ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission