

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 25 Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 57
-----------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"603 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>				Typ <u>18V/648E (A 70)</u>		
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>				Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u>	Anhängerbr. <u>-</u>			Bohrung <u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>1798</u>	cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre <u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>120</u>	km/h	Leist.-PS <u>70</u>	(DIN) bei <u>4800</u>	U/min

KAROSSERIEFORM	<u>Kasten ohne Fenster</u>	Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
	Schlebedach <u>-</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u>	H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>11,25</u>	<u>11,25</u>
Achsabstand <u>2400</u>	/ () / () / ()	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge <u>4500</u>	<u>2600</u>	
Breite <u>1830</u>	<u>1640</u>	
Höhe <u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Überhang V <u>1120</u>	<u>-</u>	
H <u>980</u>	<u>800</u>	
S <u>-</u>	<u>-</u>	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht <u>945</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1485</u>	*)
Nutzlast <u>375</u>	<u>-</u>	<u>940</u>	<u>1315</u>	
Total <u>1320</u>	<u>-</u>	<u>1480</u>	<u>2800</u>	
Fabrik-Garantie <u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>	
Reifen-Dimens. <u>6.70-15 C 8 PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u>				
Tragkraft p. Achse <u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = <u>1200 kg</u>				
ungebremst = <u>500 kg</u>				
Bereifungsvariante: <u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warmblinkeranlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 57

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1485 Treibstoff B

Nutzlast 1315 PS 9,15

Gesamtgew. 2800 Hubraum 1798

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission