

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 25 Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 58
ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "603 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERRAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schlebedach</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Anz. Plätze ; TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>11,25R</u> <u>11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)		Leergewicht <u>945</u> <u> </u> <u>540</u> <u>1485</u> (**)	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>425</u> <u> </u> <u>890</u> <u>1315</u>	
Länge <u>4500</u> <u>2600</u>		Total <u>1370</u> <u> </u> <u>1430</u> <u>2800</u>	
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>		Fabrik-Garantie <u>1500</u> <u> </u> <u>1520</u> <u>2800</u>	
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70-15 C 8PR</u> od. <u>6.70 R 15 C 8PR</u>	
Ueberhang V <u>1120</u> <u> </u>		Tragkraft p. Achse <u>1750 (4,5)</u> <u>1750 (4,5)</u>	
H <u>980</u> <u>860</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg	
S <u> </u> <u> </u>		Bereifungsvariante: <u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
 Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 3383 58
 Karosserieform Kasten ohne Fenster
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1485 Treibstoff B
 Nutzlast 1315 PS 9,15
 Hubraum 1708
 Gesamtgew. 2800 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp
 *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
 §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission