

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 25 Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 59
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder Anhängerbr. -</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stoßplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>v1372 H 1400</u>
Spurkreis <u>L11,25 R 11,25</u>
Achsabstand <u>2400 / () / ()</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4500</u> <u>2600</u>
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V <u>1120</u> <u>-</u>
H <u>980</u> <u>860</u>
S <u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>930</u>	<u>-</u>	<u>550</u>	<u>1480 *</u>
Nutzlast	<u>375</u>	<u>-</u>	<u>945</u>	<u>1320</u>
Total	<u>1305</u>	<u>-</u>	<u>1495</u>	<u>2800</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C 8PR 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,5)</u>		<u>1750 (4,5)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg				
Bereifungsvariante: 17 R 380 C 1750 (,475)				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messr. km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 59

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1480 Treibstoff B

Nutzlast 1320 PS 9,15

Gesamtgew. 2800 Hubraum 1798

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission