

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Art des Fahrzeuges<br><b>Lieferwagen</b> | Fabrikmarke<br><b>HANOMAG-HENSCHHEL</b> | F 25 Benzin<br>Kasten mit Fenster<br>Radstand 2940 mm 2 Plätze | Typenschein-Nummer<br>CH <u>3383 63</u> |
|--|---|--|---|

**ERKENNUNGSMERKMALE** "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
 "603 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

|  |   |
|--|---|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>               | <b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>           |
| Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>   | Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>                     |
| Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>                                  | Typ <u>18V/648E (A 70)</u>                                |
| Hilfsbremse <u>) mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>  | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>                       |
| Stellbremse <u>) Vorderräder Anhängerbr. <u>-</u></u>  | Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>                      |
| Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>                                      | Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h                             | Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> u/min           |
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>                            | Kühlung <u>Wasser</u>                                     |
| <u>Schiebedach</u>   | Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> u/min               |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b> | Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>            |
|                    | Spurkreis L <u>13,10R</u> <u>15,10</u>           |
| Achsabstand        | <u>2940</u> / ( / / )                            |
|                    | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge              | <u>5030</u> <u>3180</u>                          |
| Breite             | <u>1830</u> <u>1640</u>                          |
| Höhe               | <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>                |
| Überhang V         | <u>1120</u> <u>-</u>                             |
| H                  | <u>970</u> <u>800</u>                            |
| S                  | <u>-</u> <u>-</u>                                |

|   |  |                   |               |                |
|---|--|-------------------|---------------|----------------|
| <b>GEWICHTE</b>   | <u>Vorn</u>                              | <u>Mitte</u>      | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u>   |
| Leergewicht   | <u>960</u>                               | <u>-</u>          | <u>580</u>    | <u>1540</u> *) |
| Nutzlast  | <u>425</u>                               | <u>-</u>          | <u>835</u>    | <u>1260</u>    |
| Total   | <u>1385</u>                              | <u>-</u>          | <u>1415</u>   | <u>2800</u>    |
| Fabrik-Garantie   | <u>1500</u>                              | <u>-</u>          | <u>1520</u>   | <u>2800</u>    |
| Reifen-Dimens.  | <u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u> |                   |               |                |
| Tragkraft p. Achse  | <u>1750 (4,5)</u>                        | <u>1750 (4,5)</u> | <u>-</u>      |                |
| Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg<br>ungebremst = 500 kg |  |                   |               |                |
| <b>Bereifungsvariante:</b>  | <u>17 R 380 C 1750 (4.75)</u>            |                   |               |                |

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -Seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ. HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 63

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1540 Treibstoff B

Nutzlast 1260 PS 9,15

Gesamtgew. 2800 Hubraum 1798

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission