

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 25 Benzin	Typenschein-Nummer CH 3383 65
------------------------------	---------------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts
beim Einstieg
"605 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>				Typ <u>18V/648E (A 70)</u>		
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u>	Anhängerbr. <u>-</u>			Bohrung <u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>1798</u>	cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre <u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>120</u>	km/h		Leist.-PS <u>70</u>	(DIN) bei <u>4800</u>	U/min
KAROSSERIEFORM	Anz. Türen <u>2</u>			Kühlung <u>Wasser</u>		
	Schlebedach <u>-</u>			Lärm <u>81</u>	dB (A) bei <u>4800</u>	U/min
Anz. Plätze : TOTAL, <u>2 od. 3 *</u>				Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1372</u>	H <u>1400</u>	**)
	Spurkreis L <u>-</u>	R <u>-</u>	§)
Achsabstand	<u>2700, 2940, 3400, 3800 ***)</u>		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>§)</u>	<u>-</u>	
Breite	<u>1810</u>	<u>-</u>	
Hohe	<u>2020</u>	<u>-</u>	
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>	
H	<u>§)</u>	<u>-</u>	
S	<u>-</u>	<u>-</u>	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>-</u>	<u>§)</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2800</u>	<u>-</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst = 1200 kg</u>			
	<u>ungebremst = 500 kg</u>			
Bereifungsvariante:	<u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>			

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtbuße vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLIA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 65

Karosserieform

Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn)

Leergewicht t. Wangsch. Treibstoff B

PS 9,15

Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 1708

Gesamtgew. 2800 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
 - ***) Das Original-Fahrgestell mit 3800 mm Radstand darf gemäss den Aufbaurichtlinien des Hersteller-Werkes auf 4300 mm erhöht werden.
- §) Masse, Spurbreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission