

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 25 Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Diesel Typenschein-Nummer CH 3383 68
ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" <u>beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim</u> <u>Einstieg</u> "603 3" <u>Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts vorn seitlich auf Längsträger</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"615.917."</u> <u>links hinten seitlich auf Motorblock</u> Hersteller <u>HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D)</u> Importeur <u>MERFAG AG, Aesch</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1372 H 1400</u> Spurkreis <u>L11,25 R 11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)		Leergewicht <u>1015</u> <u>-</u> <u>540</u> <u>1555</u> **)	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>385</u> <u>-</u> <u>860</u> <u>1245</u>	
Länge <u>4500</u> <u>2600</u>		Total <u>1400</u> <u>-</u> <u>1400</u> <u>2800</u>	
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>		Fabrik-Garantie <u>1500</u> <u>-</u> <u>1520</u> <u>2800</u>	
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u>	
Ueberhang V <u>1120</u> <u>-</u>		Tragkraft p. Achse <u>1750(4,5)</u> <u>1750 (4,5)</u>	
H <u>980</u> <u>860</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg	
S <u>-</u> <u>-</u>		ungebremst = 500 kg	
		Bereifungsvariante: <u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 68

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1555 Treibstoff D

Nutzlast 1245 PS 11,19

Gesamtgew. 2800 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
 - §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission