

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 25 Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 69
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"603 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4500</u> <u>2600</u>
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V <u>1120</u> <u>-</u>
H <u>980</u> <u>860</u>
S <u> </u> <u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1000</u>	<u> </u>	<u>540</u>	<u>1540 *</u>
Nutzlast	<u>355</u>	<u> </u>	<u>905</u>	<u>1260</u>
Total	<u>1355</u>	<u> </u>	<u>1445</u>	<u>2800</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u> </u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u> (4,5)	<u>1750</u> (4,5)	<u> </u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg				
<u>Bereifungsvariante: 17 R 380 C 1750 (4,75)</u>				

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtbuße vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messr km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 69

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1540 Treibstoff D

1260 PS 11,19

Nutzlast 2197 Hubraum 2197

Gesamtgew. 2800 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission