

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - Diesel	Typenschein-Nummer CH 3383 75
------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"603 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock  
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen 2	Anz. Räder 4	Antrieb Vorderräder	MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Lenkung links oder rechts	Lenkhilfe -			Marke DAIMLER-BENZ Treibstoff D
Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger				Typ 615.917
Hilfsbremse mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR				Lage vorn Anz. Zyl. 4
Stellbremse Vorderräder Anhängerbr. -				Bohrung 87 Hub 92,4
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4				Hubraum 2197 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 11,19
Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind. 105 km/h				Leist.-PS 60 (DIN) bei 4200 U/min
KAROSSERIEFORM Anz. Türen 2				Kühlung Wasser
Schiebedach				Lärm 82 dB (A) bei 4350 U/min
Anz. Plätze : TOTAL 2 od. 3 *)				Lärmdämpfung 1 Topf 620 x ø 150

ABMESSUNGEN	Spurweite V 1372 H 1400 **)
§)	Spurkreis L R
Achsabstand	2700, 2940, 3400, 3800 ***)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	
Breite	1810
Höhe	2020
Überhang V	1120
H	
S	

GEWICHTE §)	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		je nach Aufbau		
Nutzlast		je nach Aufbau		
Total				2800
Fabrik-Garantie	1500		1520	2800
Reifen-Dimens.	6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C			
Tragkraft p. Achse	1750 (4,5)	1750 (4,5)		
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg				
ungebremst = 500 kg				
Bereifungsvariante: 17 R 380 C 1750 (4,75)				

AUSRÜSTUNG §)

Fernlicht	CR (E)	Lichtupe	vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E) in CR
Markierlicht	-	Nebellampen	-
Warnvorrichtung	HELLA 001 779	Lautstärke	94 (dB) A
Scheibenwischer	elektrisch (2-Stufen)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	R - Sl (E)	Rückstrahler	I (E)
Stoplicht	R - Sl (E)	Rückfahrlampen	-
Kontroll-Nr.-Bel.	3/	Schildform	Langformat
Rückspiegel	2/beidseitig	Geschw.-Messger	km/h
Richtungsblinker	Anordnung II		
Vorn-seitl.:	4 (E) seitl.	- / hinten	2a (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen	

Elektr. Anlage 12 V

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 75  
 Karosserieform

Plätze: Total 2 od. 3 (Vorn)  
 Leergewicht lt. Waag- Treibstoff D  
 schein PS 11,19  
 Nutzlast je n Aufbau Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 2800 Anhängelast  
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
- \*\*\* ) Das Original-Fahrgestell mit 3800 mm Radstand darf gemäss den Aufbaurichtlinien des Hersteller-Werkes auf 4300 mm erhöht werden.
- §) Masse, Spurkreis- $\phi$ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission