

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - Diesel Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH <u>3383 76</u>
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"603 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremsen <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>2 od. 3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6 od. 7</u> V= <u>2 od. 3 *</u> H= <u>4</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>v1372</u> H <u>1400</u> **)	
§) Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>	
Achsabstand <u>3400</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>-</u>	<u>-</u>
Breite <u>1810</u>	<u>-</u>
Höhe <u>2020</u>	<u>-</u>
Überhang V <u>1120</u>	<u>-</u>
H <u>-</u>	<u>-</u>
S <u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE §) <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Leergewicht <u>-</u> je <u>nach</u> <u>Aufbau</u>	<u>-</u>
Nutzlast <u>-</u> je <u>nach</u> <u>Aufbau</u>	<u>-</u>
Total <u>-</u>	<u>2800</u>
Fabrik-Garantie <u>1500</u> <u>-</u> <u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens. <u>6.70-15 C 8PR od. 6.70 R 15 C</u>	
Tragkraft p. Achse <u>1750 (4,5)</u> <u>1750 (4,5)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg	
Bereifungsvariante : <u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/ Schildform 'Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - / hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 3383 76

Karosserieform -

Plätze: Total 6 od. 7 (Vorn) 2 od. 3*

Leergewicht lt. Waag- Treibstoff D
schein PS 11,19

Nutzlast je n.Aufbau - Hubraum 2197

Gesamtgew. 2800 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
- §) Masse, Spurbreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission