

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 30 Benzin Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 78
-----------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
 "604 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>		Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ <u>18V/648E (A 70)</u>		
Hilfsbremse	<u>) mech. IB, auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse	<u>) Vorderräder</u>	<u>Anhängerbr. -</u>		Bohrung <u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>		Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN)	bei <u>4800</u> U/min	

<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Kasten ohne Fenster</u>	Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>		
	<u>Schiebedach</u>			Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min		
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u>	<u>; vorn 3*</u>		<u>; Mitte</u>	<u>; hinten</u>	<u>; Stehplätze</u>	
				Lärmdämpfung <u>1 Topf 495x150 od. 480x150</u>		

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u>	
	Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>	
Achsabstand	<u>2400 / / /</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S		

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>955</u>	<u>-</u>	<u>550</u>	<u>1505 **</u>
Nutzlast	<u>485</u>	<u>-</u>	<u>1110</u>	<u>1595</u>
Total	<u>1440</u>	<u>-</u>	<u>1660</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u> (4,75)	<u>1750</u> (4,75)	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg				

AUSRÜSTUNG §)

Fernlicht	CR (E)	Lichtupe	vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E) in CR
Markierlicht	-	Nebellampen	-
Warnvorrichtung	HELLA 001 779	Lautstärke	94 (dB) A
Scheibenwischer	elektrisch (2-Stufen)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	R - S1 (E)	Rückstrahler	I (E)
Stoplicht	R - S1 (E)	Rückfahrlampen	-
Kontroll-Nr.-Bel.	3/Mitte	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	2/beidseitig	Geschw.-Messer	km/h
Richtungsblinker	Anordnung II		
Vorn-seitl.:	4 (E) seitl.	- / hinten	2a (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen	-

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15  
 Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Typenschein-Nummer CH 3383 78

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1505 Treibstoff B

Nutzlast 1595 PS 9,15

Gesamtgew. 3100 Hubraum 1708

Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission