

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 30 Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 79
ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "604 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse <u>) mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>) Vorderräder Anhängerbr. <u>-</u></u>		Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)		Leergewicht <u>945</u> <u>-</u> <u>555</u> <u>1500 *</u>	
Aussenabmessungen <u>4500</u> <u>2600</u>		Nutzlast <u>435</u> <u>-</u> <u>1165</u> <u>1600</u>	
Länge <u>1830</u> <u>1640</u>		Total <u>1380</u> <u>-</u> <u>1720</u> <u>3100</u>	
Breite <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>		Fabrik-Garantie <u>1500</u> <u>-</u> <u>1750</u> <u>3100</u>	
Höhe <u>1120</u> <u>-</u>		Reifen-Dimens. <u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>	
Überhang V <u>980</u> <u>860</u>		Tragkraft p. Achse <u>1750 (4,75)</u> <u>1750 (4,75)</u>	
H <u>-</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg	
S <u>-</u> <u>-</u>		ungebremst = 500 kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messler km/h
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - / hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
Typenschein-Nummer CH 3383 79
Karosserieform Kasten mit Fenster
Plätze : Total 2 (Vorn) 2
Leergewicht 1500 Treibstoff B
Nutzlast 1600 PS 9,15
Gesamtgew. 3100 Hubraum 1708
Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission