

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 30 Benzin Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 80
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"604 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>18V/648E (A. 70)</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>	Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
Stellbremse <u>Vorderräder Anhängerbremse -</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Lärmämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>		
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		
	Schlebedach <u>-</u>		
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3 *</u> Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>11,2</u> R <u>11,25</u>
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4500</u> <u>2600</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>980</u> <u>860</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>945</u>	<u>-</u>	<u>555</u>	<u>1500 **</u>
Leergewicht	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>1110</u>	<u>1600</u>
Nutzlast	<u>1435</u>	<u>-</u>	<u>1665</u>	<u>3100</u>
Total	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C</u>	<u>8PR</u>		
Reifen-Dimens.	<u>1750 (4,75)</u>	<u>1750 (4,75)</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1200 kg</u>	<u>500 kg</u>		
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst =	<u>1200 kg</u>			
ungebremst =	<u>500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warmvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - / hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
 Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Typenschein-Nummer CH 3383 80
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1500 Treibstoff B
 PS 9,15
 Nutzlast 1600 Hubraum 1708
 Gesamtgew. 3100 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission