

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 30 Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3383 84
-----------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "604 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
 Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>			Marke	<u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>			Bohrung	<u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum	<u>1798</u>	cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS	<u>70</u>	(DIN) bei <u>4800</u> U/min

KAROSSERIEFORM	<u>Kasten mit Fenster</u>	Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>		
Schlebedach			Lärm	<u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min		
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			Lärmdämpfung	<u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1372</u>	H	<u>1400</u>
	Spurkreis L	<u>13,10</u>	L	<u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940 / () / ()</u>			
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>		
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>		
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>		
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>		
H	<u>970</u>	<u>860</u>		
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>965</u>	<u>-</u>	<u>585</u>	<u>1550 **</u>
Nutzlast	<u>550</u>	<u>-</u>	<u>1000</u>	<u>1550</u>
Total	<u>1515</u>	<u>-</u>	<u>1585</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,75)</u>		<u>1750 (4,75)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlüssellicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - / hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
Typenschein-Nummer CH 3383 84
Karosserieform Kasten mit Fenster
Plätze : Total 3 (Vorn) 3
Leergewicht 1550 Treibstoff B
PS 9,15
Nutzlast 1550 Hubraum 1798
Gesamtgew. 3100 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp
*) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
**) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission