

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 30 - Benzin	Typenschein-Nummer CH 3383 85
------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts
beim Einstieg
"604 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>) mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Anz. Türen</u> <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2 od. 3 *</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495x4 150 od. 480x4 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1372 H 1400</u> **)		
Spurkreis L <u>R</u>		
Achsabstand <u>2700, 2940, 3400, 3800 ***)</u>		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>1810</u>	<u> </u>
Breite	<u>2020</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1120</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u> </u>	<u> </u>
H	<u> </u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je</u>	<u>nach</u>	<u>Aufbau</u>	<u> </u>
Nutzlast	<u>je</u>	<u>nach</u>	<u>Aufbau</u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u> </u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od.</u>	<u>6.70 R 15 C</u>	<u>8PR</u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,75)</u>	<u>1750 (4,75)</u>	<u> </u>	<u> </u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			<u> </u>
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			<u> </u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - / hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
Typenschein-Nummer CH 3383 85
Karosserieform
Plätze: Total 2 od. 3 (Vorn)
Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B
PS 9,15
Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 1708
Gesamtgew. 3100 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
- ***) Das Original-Fahrgestell mit 3800 mm Radstand darf gemäss den Aufbaurichtlinien des Hersteller-Werkes auf 4300 mm erhöht werden
- §) Masse, Spurkreis-Ø, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission