

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 30 Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Diesel Typenschein-Nummer CH 3383 88
-----------------------------------	----------------------------------	--	--

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "604 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur NERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts Lenkhilfe -</u>			Marke	<u>DAIMLER-BENZ Treibstoff D</u>	
Betriebsbremsen	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>615.917</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Vorderräder Anhängerbremse -</u>			Bohrung	<u>87</u>	Hub <u>92,4</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4</u>			Hubraum	<u>2197</u>	cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	<u>Höchstgeschwind. 105 km/h</u>		Leist.-PS	<u>60</u>	(DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM	<u>Kasten ohne Fenster</u>	Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
	<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ;	Mitte	hinten	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite	<u>V 1372 H 1400</u>
	Spurkreis	<u>L 11,25 R 11,25</u>
Achsabstand	<u>2400 / (/)</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>1025</u>		<u>550</u>	<u>1575 **</u>
Leergewicht				
Nutzlast	<u>490</u>		<u>1035</u>	<u>1525</u>
Total	<u>1515</u>		<u>1585</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>		<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,75)</u>		<u>1750 (4,75)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	= 1200 kg			
ungebremst	= 500 kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Typenschein-Nummer CH 3383 88

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1575 Treibstoff D

Nutzlast 1525 PS 11,19

Gesamtgew. 3100 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
 - §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission