

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 30 Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer ch 3383 89
-----------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"604 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts Lenkhilfe -</u>			Marke	<u>DAIMLER-BENZ Treibstoff D</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>615.917</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Vorderräder</u>	<u>Anhängerbr. -</u>		Bohrung	<u>87</u>	Hub <u>92,4</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum	<u>2197</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>105</u>	Leist.-PS	<u>60</u>	(DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Kasten mit Fenster</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>	
	Anz. Türen	<u>4 od. 5</u>		Lärm	<u>82</u>	dB (A) bei <u>4350</u> U/min
	<u>Schiebedach</u>			Lärmdämpfung	<u>1 Topf 620 x ø 150</u>	
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>						

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1372 H 1400</u>
	Spurkreis L	<u>11,25 R 11,25</u>
Achsabstand	<u>2400 / ( / / )</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S	<u>   </u>	<u>   </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1010</u>	<u>   </u>	<u>545</u>	<u>1555 *</u>
Nutzlast	<u>430</u>	<u>   </u>	<u>1115</u>	<u>1545</u>
Total	<u>1440</u>	<u>   </u>	<u>1660</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>   </u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. - Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. - Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Typenschein-Nummer CH 3383 89

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1555 Treibstoff D

Nutzlast 1545 PS 11,19

Gesamtgew. 3100 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission