

EIGENHESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHTEL	F 30 Diesel Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer ch 3383 93
-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"604 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock  
Hersteller HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HR]		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ADMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,10</u> <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / ( / / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u> <u>3180</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>970</u> <u>860</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1035</u>	<u>-</u>	<u>575</u>	<u>1610</u> (*)
Nutzlast	<u>485</u>	<u>-</u>	<u>1005</u>	<u>1490</u>
Total	<u>1520</u>	<u>-</u>	<u>1580</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u> (4,75)	<u>1750</u> (4,75)	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Steplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messler km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Typenschein-Nummer CH 3383 93

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1610 Treibstoff D

Nutzlast 1490 PS 11,19

Gesamtgew. 3100 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
  - §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission