

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 35 Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3384 03
ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "604 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MRRFAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>	
Getriebearb. <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schlebedach</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372H 1400</u> Spurkreis L <u>11,25R 11,25</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400 / ( / / )</u>		Leergewicht <u>955</u> <u>-</u> <u>550</u> <u>1505</u> *)	
Länge <u>4500</u> <u>2600</u>		Nutzlast <u>510</u> <u>-</u> <u>1430</u> <u>1940</u>	
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>		Total <u>1465</u> <u>-</u> <u>1980</u> <u>3445</u>	
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>		Fabrik-Garantie <u>1650</u> <u>-</u> <u>1980</u> <u>3500</u>	
Überhang V <u>1120</u> <u>-</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70-15 C 10PR</u>	
H <u>980</u> <u>860</u>		Tragkraft p. Achse <u>2000 (5,25)</u> <u>2000 (5,25)</u>	
S <u>-</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 03

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1505 Treibstoff B

Nutzlast 1940 PS 9,15

Gesamtgew. 3445 Hubraum 1798

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

\*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission