

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	N ^o 35 Benzin Kasten ohne Fenster Radstand 2940 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CU 3384 05
-----------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"604 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>BLMC</u>	Treibstoff <u>B.</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>				Typ <u>18V/648E (A 70)</u>		
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u>	<u>Aabhängigbr. -</u>			Bohrung <u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>1798</u>	cm ³	Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>108</u>	km/h	Leist.-PS <u>70</u>	(DIN)	bei <u>4800</u> U/min

KAROSERIEFORM	<u>Kasten ohne Fenster</u>	Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedsch <u>-</u>			Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis I. <u>13,1R</u> <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u> <u>3180</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Vorderhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>970</u> <u>860</u>
S	<u> </u> <u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1000</u>	<u> </u>	<u>600</u>	<u>1600 *</u>
Nutzlast	<u>595</u>	<u> </u>	<u>1305</u>	<u>1900</u>
Total	<u>1595</u>	<u> </u>	<u>1905</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u> </u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70-15 C.10PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000</u> (<u>5,25</u>)	<u>2000</u> (<u>5,25</u>)		

Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg
ungebremst = 500 kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stöplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messr km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 3384 05

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1600 Treibstoff B

Nutzlast 1900 PS 9,15

Gesamtgew. 3500 Hubraum 1708

Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission