

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 Benzin Kasten ohne Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3384 06
ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "604 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>18V/648E (A 70)</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>	
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> Mitte <u>;</u> hinten <u>;</u> ; Stehplätze <u>;</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>13,10R</u> <u>13,10</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2940</u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Leergewicht <u>1000</u> <u> </u> <u>600</u> <u>1600</u> (**)	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>640</u> <u> </u> <u>1260</u> <u>1900</u>	
Länge <u>5030</u> <u>3180</u>		Total <u>1640</u> <u> </u> <u>1860</u> <u>3500</u>	
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>		Fabrik-Garantie <u>1650</u> <u> </u> <u>1980</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70 -15 C 10PR</u>	
Ueberhang V <u>1120</u> <u> </u>		Tragkraft p. Achse <u>2000 (5,25)</u> <u>2000 (5,25)</u>	
H <u>970</u> <u>860</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg	
S <u> </u> <u> </u>		ungebremst = 500 kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
Fernlicht CR (E) Lichtpupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messor km/h
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35
Typenschein-Nummer CH 3384 06
Karosserieform Kasten ohne Fenster
Plätze : Total 3 (Vorn) 3
Leergewicht 1600 Treibstoff B
Nutzlast 1900 PS 9,15
Gesamtgew. 3500 Hubraum 1798
Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission