

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 - Benzin	Typenschein-Nummer CH 3384 09
------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts  
beim Einstieg  
"604 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette  
Hersteller HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h <b>KAROSSERIEFORM</b> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>2 od. 3 *</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18V/648E (A 70)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u> Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>
---	---

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> **)				
§)	Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>				
Achsabstand	<u>2700, 2940, 3400, 3800 ***)</u>				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>-</u>	<u>-</u>			
Breite	<u>1810</u>	<u>-</u>			
Höhe	<u>2020</u>	<u>-</u>			
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>			
H	<u>-</u>	<u>-</u>			
S	<u>-</u>	<u>-</u>			

<b>GEWICHTE §)</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>-</u> je nach Aufbau	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Nutzlast	<u>-</u> je nach Aufbau	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C od. 6.70-15 C 10 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000</u> (5,25)	<u>2000</u> (5,25)	<u>2000</u> (5,25)	<u>2000</u> (5,25)
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlüssellicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahr Lampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/ Schildform Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15  
 Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35  
 Typenschein-Nummer CH 3384 09  
 Karosserieform  
 Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn)  
 Leergewicht lt. Waag- Treibstoff B  
schein PS 9,15  
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 1798  
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast  
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
  - \*\* ) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
  - \*\*\* ) Das Original-Fahrgestell mit 3800 mm Radstand darf gemäss den Aufbaurichtlinien des Hersteller-Werkes auf 4300 mm erhöht werden.
- §) Masse, Spurbreis- $\phi$ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren  
 Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig.

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission